

20	K	318271051	Krycie platne priebežné pre optenie z tvárníc pohľadových	m	1,000	6,453	6,453	"opomý múnik pri obecnom úrade v. 600 mm, dl. 1,00 m"	1,00	
21	M	59233008400	Plotová krycia platňa strieška, 400x260x55 mm, farebné prevedenie	ks	3,000	6,050	18,150		1,000	
22	K	318271071	Výstuž pre optenie z betonových tvárníc s betónovou výplňou	t	0,022	780,000	17,160		0,022	
Komunikácie										
23	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčiením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	120,375	2,586	311,290			
			" diažba hr. 60 mm " 76,895				76,895			
			" diažba 400/400/50 mm " 43,48				43,480			
			Súčeti				120,375			
24	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčiením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,920	4,000	223,680			
			" diažba hr. 80 mm " 55,92				55,920			
			Súčeti				55,920			
25	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	76,895	4,520	347,565			
			" diažba hr. 60 mm " 76,895				76,895			
			Súčeti				76,895			
26	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 180 mm	m2	55,920	6,750	377,460			
			" diažba hr. 80 mm " 55,92				55,920			
			Súčeti				55,920			
27	K	564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	88,780	2,755	244,589			
			" schodiská pod bet. lôžko "				5,600			
			" pod cestný obrubník š. 150 mm " 17,50*0,40				3,780			
			" pod záhonový obrubník hr. 50 mm " 23,00*0,30				7,000			
			" pod palisády " (101+30)*0,50				6,900			
			Súčeti				65,500			
			88,780				88,780			
28	K	596811320	Kladdenie betónovej diažby s vyplnením škar do lôžka z kameniva hr. 50 mm , veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	43,480	10,100	439,148			
			" diažba alkánku "				43,480			
			6,20*3,20+6,15*3,20+2,40*1,65				43,480			
			Súčeti				43,480			
29	M	592460014800	Platňa betónová, rozmer 400x400x50 mm,	ks	282,620	3,690	1 042,868			
			43,48*6,5				282,620			
			Súčeti				282,620			
30	K	596911142	Kladdenie betónovej zámkovej diažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	76,895	9,460	727,427			
			" schodiskové stupne "				1,000			
			1,00*0,20*5				1,000			
			1,00*0,20*7				1,400			
			1,00*0,20*4				0,800			
			1,20*0,20*9				2,160			
			" chodníky pri schodisku "				14,750			
			20				17,885			
			" chodník pri informačnej tabuli " 5,52*3,24				17,885			
			" spevnená plocha pri ohnisku a historickej studni "				38,900			
			27,50+4,50+5,75*1,20				38,900			
			Súčeti				76,895			
31	M	5924600177,1	Diažba betónová zámková hr. 60 mm, sivá	m2	80,740	14,600	1 178,804			
			76,895*1,05				80,740			
			Súčeti				80,740			
32	K	596911162	Kladdenie betónovej zámkovej diažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	55,920	10,800	603,936			
			" parkovacie plochy "				28,800			
			2,40*5,65*2				27,120			
			2,40*6,00*2				27,120			
			Súčeti				55,920			
33	M	592460012000	Diažba betónová hr. 80 mm, sivá	m2	58,716	15,120	887,786			
			55,92*1,05				58,716			
			Súčeti				58,716			
34	K	597961111	Rigol diaždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu 400/400/130 mm	m	18,350	30,100	552,335			
			" rigol š. 400 mm "				18,350			
			3,20+3,35+6,40+5,40				18,350			
			Súčeti				18,350			